

HELIOS

fotosensible

AL098

Siderurgia
Minería
Construcción
Gas y Petróleo
Nuclear
Papelería
Centrales y Distribución Eléctrica

Química
Naviera
Agro
Centros de Maquinado
Entes Estatales

TRATAMIENTO DEL LENTE

- * Antiempañante (AF) Película resistente a la condensación de humedad, indicada para tareas o ambientes que provoquen transpiración.
- * Anti-rayones (HC) Película que protege el lente del deterioro natural por la manipulación diaria prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- * Antiestático (AS) Película que reduce la adherencia de partículas del ambiente al lente.



Fotosensible



Nasales en silicona



100% Policarbonato



Brazos antideslizantes



UV, UVA, UVB



Nylon Dupont®



Antifog



Peso total
32
gramos



Lente fotosensible que reacciona automáticamente a la luz solar oscureciéndose en la proporción adecuada [77% de transmisión de luz en interiores y 22% de transmisión de luz en exteriores].



Nasales en silicona para mayor confort y ajuste.



Diseño ergonómico, liviano, compacto y resistente. Protección contra partículas pequeñas.



Marco en nylon para mayor resistencia y durabilidad.



Terminal hipoalergénico antideslizante en las patas de goma, color naranja para mejor visibilidad.

Se recomienda la limpieza después de cada uso con productos especializados para superficies de vidrio, cristal y policarbonato. No usar sustancias como gasolina, líquidos desengrasantes clorados, disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.



Las gafas han sido ensayadas y aprobadas con base a la norma ANSI Z87.1+, por el laboratorio PSI USA (psi Project n° 0823269) (psi lab n° SPT-10045).

www.kim.com.co